



Estos bombillos son arte hecho tecnología LED, gracias a su forma clásica pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones donde se requiera actualizar a tecnología de última generación sin modificaciones en el sistema eléctrico.

Esta familia se destaca por su larga vida útil y alta eficiencia energética, lo que genera una reducción importante en los costos de consumo y mantenimiento por reposición



LED eco Mini Globo



Bombillo LED de alta eficiencia y larga vida útil. Con su **cristal difusor crea un ambiente agradable y diferente** a otras bombillas. Ahorra energía y reduce costos de mantenimiento en aplicaciones decorativas, gracias a su forma clásica y a su base E27.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK063	5	470	3000	E27	100-240	220°	15000	50
068LUK012	5	470	6500	E27	100-240	220°	15000	50

LED eco Classic



Este producto cuenta con un **disipador térmico de última generación** que mantiene los valores de temperatura mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del producto, ideal para ser utilizado en todo tipo de aplicaciones residenciales o comerciales.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK040	3	250	3000	E27	100-240	180°	15000	60
068LUK039	3	250	6500	E27	100-240	180°	15000	60
068LUK030	5	450	3000	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK029	5	450	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK086	5	450	6500	E27	120	200°	15000	50
068LUK065	5.5	400	6500	E27	120	200°	15000	50
068LUK070	7	600	6500	E27	100-240	230°	20000	100
068LUK008	9	770	3000	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK009	9	806	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK066	9	806	6500	E27	120	200°	15000	50
068LUK036	11	1060	3000	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK031	11	1060	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK067	11	1000	6500	E27	120	200°	15000	50
068LUK006	12	1060	3000	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK007	12	1060	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK048	14	1400	3000	E27	100-240	180°	15000	60
068LUK047	14	1400	6500	E27	100-240	180°	15000	60
068LUK038	15	1320	3000	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK037	15	1320	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK089	17	1600	6500	E27	100-240	200°	15000	50
068LUK071	17.5	1550	6500	E27	100-240	200°	20000	80

LED eco Globo



Los bombillos LED eco Globo son la **combinación perfecta entre funcionalidad y decoración** gracias a su forma y sobresalientes características. Puede ser utilizado en un gran número de aplicaciones donde se requiera cambiar a tecnología LED para un mayor ahorro energético.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK091	8	806	3000	E27	100-240	220°	25000	10
068LUK011	10	806	3000	E27	100-240	220°	15000	10
068LUK010	10	806	6500	E27	100-240	220°	15000	10

ILUMEC S.A.S se reserva el derecho de modificar productos y/o especificaciones técnicas como: flujo, ángulo, tiempo de garantía, entre otras, teniendo en cuenta la trazabilidad del producto. Imágenes de referencia.

LED eco Classic Dimerizable



Bombillo LED de alta eficiencia atenuable para control del nivel de iluminación.
Ahorra energía, mejora el confort visual y gracias a su larga vida útil reduce las tareas de mantenimiento del sistema de iluminación.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK042	6	600	3000	E27	120	180°	15000	50
068LUK014	6	600	6500	E27	120	180°	15000	60
068LUK017	10	800	3000	E27	120	180°	15000	60
068LUK016	10	800	6500	E27	120	200°	25000	50

LED eco Vela



El LED eco Candle o tipo vela cuenta con un **crystal difusor que crea un ambiente agradable y diferente** a otras bombillas. Gracias a su forma similar a los bombillos incandescentes tipo vela, a su rosca E27 y E14 permite actualizar las luminarias existentes con un estilo clásico y con tecnología LED.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
*068LUK061	5	470	6500	E27	100-240	240°	15000	50
*068LUK062	5	470	3000	E27	100-240	240°	15000	50
**068LUK078	5	460	3000	E14	100-240	240°	15000	50
**068LUK077	5	490	6500	E14	100-240	240°	15000	50
***068LUK083	5	460	3000	E14	100-240	240°	15000	50

Imagen de referencia.



LED eco Vintage



La familia de productos Vintage, crean la solución ideal para generar un ambiente agradable y cálido con un **estilo retro gracias a sus filamentos LED**.

Su alto IRC (Ra>80), asegura que los espacios iluminados con esta fuente lumínica tengan una atmósfera **acogedora, relajante y brinden un realce espectacular de color**.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK079	2	200	2700	E27	120	360°	15000	60
068LUK088	2	160	2700 (Ambar)	E27	120	360°	15000	60

LED eco Vintage Vela



El LED eco Vintage Vela cuenta con filamentos LED y cristal ámbar, **que crea un ambiente agradable y cálido con un estilo retro**. Gracias a su forma similar a los bombillos incandescentes tipo vela y a su rosca E14 permite actualizar fácilmente las luminarias existentes.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK044	2,5	180	2000	E14	120	320°	15000	50

LED Vintage Classic



Los bombillos LED Vintage Classic conservan la forma del **bulbo tradicional, con el color ámbar del cristal y lo último en tecnología con sus filamentos LED**, creando la solución ideal para generar ambientes agradables e iluminados con un estilo retro.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	DIM.	UND. EMPAQUE
068LUK043	4	330	2000	E27	100-240	320°	15000	No	50
068LUK056	4,2	330	2000	E27	120	320°	15000	Si	50

LED eco Vintage St64



El bombillo LED eco Vintage St64 crea la solución ideal para generar ambientes agradables e iluminados con un **estilo retro**.

Además, cada uno de los detalles y finos acabados ratifican el excelente trabajo realizado por Lumek, una marca de talla mundial.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	DIM.	UND. EMPAQUE
068LUK045	4	330	2000	E27	100-240	320°	15000	No	50
068LUK057	4,2	330	2000	E27	120	320°	15000	Si	50

LED eco Vintage Globo



Los bombillos LED eco Vintage Globo son la **combinación perfecta entre funcionalidad y decoración**, gracias a su forma y alto rendimiento.

El tipo de rosca E27 puede ser utilizado en una gran cantidad de aplicaciones comerciales o residenciales.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	DIAMETRO BULBO	VIDA ÚTIL HORAS	DIM.	UND. EMPAQUE
068LUK055	4	330	2000	E27	100-240	320°	G80	15000	NO	30
068LUK058	4,5	330	2000	E27	120	320°	G80	15000	SI	30
068LUK084	6	600	2000	E27	100-240	320°	G125	15000	NO	20
068LUK087	7	600	2000	E27	100-240	320°	G125	15000	NO	20

LED eco Power Bay



La línea de Leds **Power Bay** es el **reemplazo perfecto para las fuentes de luz de tecnología HID HighBay-LowBay MetalHalide (Mh)** utilizadas a nivel comercial e industrial, generando beneficios sobresalientes en el consumo energético como también una reducción de los gastos de mantenimiento debido a su larga vida útil.



Incluye Tecnología
DTM+
Disipación Térmica Mejorada

RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK090	100	10000	6500	E40	100-240	120°	15000	6


LED eco Power Bay



La línea de Leds **Power Bay** es el reemplazo perfecto para las fuentes de luz de tecnología **HID HighBay-LowBay MetalHalide (Mh)** utilizadas a nivel comercial e industrial, generando beneficios sobresalientes en el consumo energético como también una reducción de los gastos de mantenimiento debido a su larga vida útil.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK073	72	5800	6500	E40	100-240	120°	25000	6
068LUK074	90	7300	6500	E40	100-240	120°	25000	6
068LUK085	120	10800	6500	E40	100-240	120°	25000	6



El accesorio difusor (COVER) para la POWER BAY canaliza la fuente de iluminación en espacios donde se requiera dirigirla a un punto determinado. Este accesorio se vende por separado. No incluye POWER BAY.



CÓDIGO ILUMEC	ACCESORIO DIFUSOR COVER PARA LUMINARIA	POTENCIA (W)	COLOR MATERIAL	UND. EMPAQUE
068LUK075	Power Bay	72	Blanco	10
068LUK076	Power Bay	90	Blanco	10

LED eco H Power



La nueva serie de Leds de Alta Potencia se destaca por tener una elevada eficacia lumínica y una tecnología de disipación Térmica Mejorada.

Esto convierte a la **H POWER** en la **solución ideal para aplicaciones industriales y comerciales donde se requieran fuentes lumínicas de alta potencia y de larga vida útil.**



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK064	20	1800	3000	E27	100-240	240°	20000	20
068LUK025	20	1800	6500	E27	100-240	240°	20000	20
068LUK082	30	2400	3000	E27	100-240	180°	15000	10
068LUK046	30	2700	6500	E27	100-240	240°	20000	20
068LUK054	40	3200	3000	E27	100-240	180°	15000	10
068LUK041	40	3200	6500	E27	100-240	180°	15000	10
068LUK028	50	4000	6500	E27	100-240	180°	15000	10
068LUK072	60	5400	6500	E27	100-240	230°	20000	8

LED eco Spot



Los bombillos LED eco SPOT cuenta con un formato reflector MR16, muy útil para ser utilizados en aplicaciones comerciales, residenciales y oficina, donde se requiera renovar tecnologías halógenas por tecnología LED.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	DIM.	UND. EMPAQUE
064LUK048	4	350	3000	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK047	4	350	6500	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK052	5	450	3000	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK051	5	450	6500	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK050	6	550	3000	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK049	6	550	6500	GU10	100-240	36	15000	NO	50
064LUK030	6	450	3000	GU10	120	36	25000	SI	50
064LUK043	6	500	6500	GU10	120	36	25000	SI	50

LED eco PAR



Gracias a su alto desempeño, esta bombilla genera beneficio al **mejorar la apariencia de los productos iluminados (RealKolor Technology), reducir los gastos de energía eléctrica y los mantenimientos frecuentes** debido a su larga vida útil.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	PAR	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	IP	UND. EMPAQUE
065LUK001	20	6	525	3000	E27	100-240	25	25000	20	50
065LUK002	20	6	525	6500	E27	100-240	25	25000	20	50
065LUK012	30	10,5	950	3000	E27	100-240	25	25000	20	10
065LUK021	30	10,5	980	6500	E27	100-240	25	25000	20	10
065LUK023	38	14,5	1150	3000	E27	100-240	25	25000	20	10
065LUK022	38	14,5	1380	6500	E27	100-240	25	25000	20	10
065LUK019	38	14,5	1260	3000	E27	100-240	25	25000	65	10
065LUK018	38	14,5	1300	6500	E27	100-240	25	25000	65	10
065LUK024	38	14	1350	6500	E27	100-240	25	25000	20	50
065LUK025	38	14	1300	3000	E27	100-240	25	25000	20	50

Imagen de referencia.



LED eco AR111



Este dispositivo cuenta con RealKolor Technology produciendo un sobresaliente índice de reproducción cromática (I.R.C) > 80.

Gracias a su alto desempeño, estas bombillas generan beneficios al mejorar la apariencia de los productos iluminados, reducir los gastos de energía eléctrica y los mantenimientos frecuentes debido a su larga vida útil.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
064LUK032	11	870	3000	GU10	100-240	40	25000	20
064LUK042	11	870	6500	GU10	100-240	40	25000	20

LED eco Bulbo



Su formato ultra compacto los habilitan para ser **el reemplazo perfecto de los bulbos halógenos tradicionales**, eliminando drásticamente los problemas habituales de la tecnología halógena como: Alta emisión de radiación infrarroja, corta vida útil y baja eficacia lumínica. Gracias a su avanzada tecnología, su vida útil no depende de los ciclos de apagado y encendido.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
064LUK046	2,5	180	3000	G9	120	140°	25000	100

LED eco Tubo



Este producto cuenta con RealKolor Technology: Alto I.R.C, Alta eficacia lumínica, larga vida útil y un disipador térmico de ultima generación que mantiene los valores de temperatura mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del producto.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	DIAMETRO	TAMAÑO (cm)	TIPO DE MATERIAL	UND. EMPAQUE
067LUK012	8,5	800	6500	G13	100-240	200°	15000	T8	60	VIDRIO	25
067LUK004	14	1200	6500	G13	100-240	200°	25000	T8	60	POLICARB.	20
067LUK010	14	1200	4000	G13	100-240	200°	25000	T8	60	POLICARB.	20
067LUK008	17	1600	6500	G13	100-240	300°	15000	T8	120	VIDRIO	25
067LUK013	21	2415	6500	G5	100-240	300°	15000	T5	120	POLICARB.	25
067LUK014	24,5	1980	3000	G13	100-240	200°	25000	T8	120	POLICARB.	20
067LUK009	24,5	2200	4000	G13	100-240	200°	25000	T8	120	POLICARB.	20
067LUK003	24,5	2200	6500	G13	100-240	200°	25000	T8	120	POLICARB.	20



La familia Dynamic demuestra la capacidad de liderazgo tecnológico e innovación en sistemas inteligentes de iluminación.

Esta familia de productos se puede controlar a través de los interruptores convencionales con tan solo prender y apagar.



LED eco Anti Mosquito



806 Lm Repelente



Encienda la bombilla para entrar en **modo normal (806 lm, 6500k.)**. Para entrar en **modo repelente** apague y encienda de nuevo, la lámpara se encenderá en modo repelente de mosquitos.

Cambio de modo por suicheo.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK053	9	806 Repelente	6500 Repelente	E27	100-240	200°	25000	50

LED Auto Ambiente



Encienda la bombilla para entrar en **modo luz cálida**, (CCT-3000K, 806lm.). Para entrar en **modo luz fría** (CCT-6500K, 850lm.) apague la luz, espera tres segundos y encienda de nuevo. Para entrar en **modo luz neutro** (CCT-4000K, 806lm.) apague la bombilla y en tres segundos encienda una vez más. **Cambio de temperatura por suicheo.**



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK052	8,5	806	3000 4000 6500	E27	100-240	240°	25000	50

LED Auto Start



El dispositivo Dynamic-AutoStart **se encenderá automáticamente cuando detecte un nivel bajo de luz NATURAL** (<20lux) y se apagará inmediatamente al detectar que el nivel de luz Natural supera los 20 lux.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK081	9	720	6500	E27	100-240	180°	15000	60

LED eco Sensor



LED Eco Sensor cuenta con **Tecnología Microwave con un ángulo de detección entre 120° y 130°**. La distancia máxima de detección es de 5mts en áreas abiertas. Si quiere utilizar 2 dispositivos LED Eco Sensor en la misma zona, se recomienda una distancia mínima de 3m para evitar interferencia.

El dispositivo se apagará después de 20 Seg sin detectar movimiento.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK080	9	800	6500	E27	100-240	180°	15000	60

LED Auto Dimmer



Sistema de dimerización por medio del interruptor clásico de encendido.

Para obtener un **brillo del 100%** (1060 lm / 11,5W), un **brillo del 40%** (424 lm / 4W) o un **Brillo del 15%** (159 lm / 1,5W) sólo debe encender y apagar la bombilla hasta obtener el brillo deseado. **Cambio de brillo por suicheo.**



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK051	11,5	1060	3000	E27	100-240	230°	25000	50
068LUK050	11,5	1060	6500	E27	100-240	230°	25000	50

LED eco Emergency



LED eco Emergency no solo funciona como una bombilla normal que se enciende y apaga con un interruptor clásico, sino que tiene un **sistema de respaldo de emergencia que se activa de manera inteligente** en la eventualidad de una falla en el fluido eléctrico, proporcionando más de 1 hora de iluminación.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK049	7	530	6500	E27	100-240	180°	15000	60
		EN MODO DE EMERGENCIA (lm)						
		230						

LED eco Sound



LED eco Sound es la combinación perfecta entre funcionalidad, entretenimiento y decoración, gracias a su conexión inalámbrica **compatible con dispositivos móviles**. Cuenta con muy buena calidad de sonido mediante **conexión bluetooth** a una distancia máxima de 5m.



RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK035	9	470	6500	E27	100-240	200°	15000	50





Las luminarias LUMEK cuentan con tecnología LED de alta eficiencia y bajo costo, que pueden ser utilizados en oficinas, hogares, colegios, tiendas, bodegas y donde se requiera tener una solución lumínica de baja inversión, bajo consumo y gran durabilidad.

Adicionalmente su peso liviano y pequeños componentes, facilitan su instalación.

Luminarias



LED eco Downlight SLIM



Incrustar



Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un **diseño ultra ligero y compacto**, con chip de alto desempeño, para lograr la mejor relación costo-beneficio. **La vida útil promedio de 30.000 horas** de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o fluorescentes compactas, ya que reducen los costos de mantenimiento del sistema.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (PULGADAS)	UND. EMPAQUE
066LUK046	6	270	3000	100-240	120°	30000	4"	40
066LUK047	6	270	6500	100-240	120°	30000	4"	40
066LUK049	9	540	3000	100-240	120°	30000	5"	20
066LUK048	9	486	6500	100-240	120°	30000	5"	20
066LUK051	12	650	3000	100-240	120°	30000	6"	20
066LUK050	12	650	6500	100-240	120°	30000	6"	20
066LUK053	18	1000	3000	100-240	120°	30000	8"	20
066LUK054	18	1000	4000	100-240	120°	30000	8"	20
066LUK052	18	1000	6500	100-240	120°	30000	8"	20
066LUK056	24	1440	3000	100-240	120°	30000	10"	10
066LUK057	24	1440	4000	100-240	120°	30000	10"	10
066LUK055	24	1440	6500	100-240	120°	30000	10"	10

LED eco Downlight SLIM



Sobreponer



Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un **diseño ultra ligero y compacto** con Chip de alto desempeño, para lograr la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Gracias a su reducido tamaño pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (PULGADAS)	UND. EMPAQUE
066LUK059	6	270	3000	100-240	120°	30000	4"	40
066LUK058	6	270	6500	100-240	120°	30000	4"	40
066LUK061	12	650	3000	100-240	120°	30000	6"	20
066LUK060	12	650	6500	100-240	120°	30000	6"	20
066LUK063	18	1000	3000	100-240	120°	30000	8"	20
066LUK062	18	1000	6500	100-240	120°	30000	8"	20
066LUK065	24	1440	3000	100-240	120°	30000	10"	10
066LUK064	24	1440	6500	100-240	120°	30000	10"	10

LED eco Downlight SLIM



Incrustar



Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un **diseño ultra ligero y compacto** con chip de alto desempeño, para lograr la mejor relación costo-beneficio.

La vida útil promedio de 30.000 horas de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o fluorescentes compactas, ya que reducen los costos de mantenimiento del sistema.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
066LUK068	18	1000	6500	100-240	120°	30000	22,5x22,5	20
066LUK069	24	1440	6500	100-240	120°	30000	29,2 x 29,2	20



Imagen de referencia.

LED eco Panel



La luminaria LED eco PANEL es fabricado con los más altos estándares de calidad y tecnología. **Reemplazo directo de la luz fluorescente tradicional T8.** Ampliamente utilizado en la iluminación de interiores comerciales y residenciales, tales como oficinas, supermercados, salas de conferencias, hoteles, etc.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
069LUK012	40	3200	4000	100-240	120°	25000	30x120	5
069LUK013	40	3200	6500	100-240	120°	25000	30x120	5
069LUK011	40	3200	4000	100-240	120°	25000	60x60	5
069LUK010	40	3200	6500	100-240	120°	25000	60x60	5
* 069LUK009	65	5200	6500	100-240	120°	25000	60x60	5

*La referencia 069LUK009 incluye accesorios

LED eco Panel B



La luminaria LED eco PANEL es fabricada con los más altos estándares de calidad y tecnología. **Reemplazo directo de la luz fluorescente tradicional T8.** Ampliamente utilizado en la iluminación de interiores comerciales y residenciales. Este panel incluye tecnología "Antiaging" logrando que el material sea más resistente al paso del tiempo.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
069LUK015	40	3200	6500	100-240	120°	15000	60x60	6

No incluye accesorios de suspensión

LED eco Panel BASIC




El LED eco PANEL es fabricado con los más altos estándares de calidad y tecnología. **Reemplazo directo de la luz fluorescente tradicional T8.** Ampliamente utilizado en la iluminación de interiores comerciales y residenciales, tales como oficinas, supermercados, salas de conferencias, hoteles, etc.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
069LUK008	30	2800	6500	100-240	110°	15000	60x60	4

Accesorio de suspensión



El accesorio de suspensión para LED eco PANEL viene en presentación de guaya de acero ajustable con toda la **tornillería y soportes necesarios para una correcta instalación de la luminaria.**



CÓDIGO ILUMEC	ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PRODUCTO	LONGITUD APROX. (cm)	MATERIAL	UND. EMPAQUE
069LUK014	60X60	80	ACERO	50
069LUK014	30X120	80	ACERO	50

Integrada MP16



La Luminaria LED Integrada MP16 es el resultado del diseño y de la evolución continua de la **tecnología LED**. Su formato puede ser utilizado en un sin número de aplicaciones residenciales y comerciales.

La alta eficiencia de esta luminaria y su larga vida útil, ahorran energía y reduce costos de mantenimiento.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
066LUK067	5	450	3000	100-240	36°	15000	40
066LUK066	5	450	6500	100-240	36°	15000	40

Imagen de referencia.



LED eco Module



LED eco Module **permite reducir hasta un 40% el consumo de energía** comparado con opciones similares con tecnología fluorescente. Gracias a su diseño angosto y variedad de longitudes, es ideal en aplicaciones de iluminación directa e indirecta en interiores.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
066LUK042	9	900	6500	100-240	160°	25000	60	50
066LUK041	19	1800	6500	100-240	160°	25000	120	50

LED eco Module MAX



Gracias a su **diseño slim y variedad de longitudes**, es ideal para instalaciones muy rápidas en interiores como áreas comerciales, industriales y residenciales.



Incluye Tecnología
DTM+
Disipación Térmica Mejorada

RealKolor
TECHNOLOGY

CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
066LUK043	18	1600	6500	100-240	110°	25000	60	20
066LUK070	33	3200	6500	100-240	110°	25000	120	20



Imágen de referencia.

Carcasa Hermética



Las luminarias con difusor en policarbonato de alta resistencia, están diseñadas a prueba polvo, vapores y agua (No sumergible).

Su difusor en **Policarbonato** con protección UV lo protege contra los efectos dañinos de este tipo de radiación manteniendo su transparencia y excelentes acabados a lo largo de los años. Ninguna referencia incluye fuente lumínica



IP65

IK07




CÓDIGO ILUMEC	MODELO	LONGITUD (cm)	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	DIFUSOR	UND. EMPAQUE
035LUK009	1x60	60	1 a 24	110-220	Cristal	1
035LUK002	2x60	60	1 a 48	110-220	Cristal	1
035LUK003	1x120	120	1 a 54	110-220	Cristal	1
035LUK001	2X120	120	1 a 108	110-220	Cristal	1
035LUK012	1X120	120	1 a 54	110-220	Opalizado	1
035LUK010	2X120	120	1 a 108	110-220	Opalizado	1
035LUK011*	2X120	120	1 a 40	110-220	Cristal	1

*La referencia 035LUK011 es exclusiva LED, no incluye placa reflectora, accesorios T8 incluidos



Imagen de referencia.

Luminaria Emergencia



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto, entrada en modo de emergencia ultra rápido y luminarias ajustables.



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK008	A-LE2 SERIE A LED	1	SI	Pared	15 -24	20	100-240	20



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto, entrada en modo de emergencia ultra rápido y luminarias ajustables.



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK006	A-LE4 SERIE A LED	4	SI	Pared	15-24	20	100-240	6



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto, entrada en modo de emergencia ultra rápido y luminarias ajustables.



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK007	A-LE3 SERIE A LED	2,4	SI	Pared	15-24	20	100-240	10



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto y entrada en modo de emergencia ultra rápido.



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK005	SLIM-LE1 SERIE C LED	2,4	NO	Pared	15-24	20	100-240	20

Luminaria Emergencia



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto y entrada en modo de emergencia ultra rápido.



+90 minutos




TECHNOLOGY
DYNAMAK



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA DE AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK009	BULKHEAD-LE1 SERIE C LED	3	NO	Pared Techo	15-24	65	100-240	12

Incrustar



+90 minutos



TECHNOLOGY
DYNAMAK



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK010	SLIM-DOWNLIGHT 2 SERIE C LED	5	NO	Techo	15-24	20	100-240	20



Sistema de emergencia recargable de alto rendimiento, lectura por ambas caras y con tecnología Dynamak. Cuenta con un diseño compacto, entrada en modo de emergencia ultra rápido, fácil lectura en condiciones de emergencia y paneles en blanco para cubrir los textos que no sea requeridos.



+90 minutos



TECHNOLOGY
DYNAMAK



CÓDIGO ILUMEC	PRODUCTO	POTENCIA (W)	SISTEMA LED AJUSTABLE	MONTAJE	TIEMPO DE CARGA HORAS	IP	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
037LUK004	SEÑALIZADOR SX1 SERIE B LED	2	NO	Pared Techo	8-12	20	120	12



Imagen de referencia.



Estas luminarias LED están diseñadas para trabajo pesado y eficiente, su forma clásica y sólida los habilitan para ser utilizados en aplicaciones donde se requiera actualizar por tecnología LED, sin modificar el sistema eléctrico.

Esta familia se destaca por su larga vida útil y una eficiencia energética sobresaliente.



LED Proyector



El proyector LED permite reducir hasta un 80% el consumo de energía comparado con proyectores halógenos de salida lumínica similar. Gracias a su diseño hermético con protección IP65 y a su soporte metálico es ideal para instalaciones como fachadas y jardines. Por su vida útil reduce las tareas de mantenimiento del sistema de iluminación.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	IP C.ÓPTICO + C. ELÉCTRICO	IK	UND. EMPAQUE
072LUK001	10	800	6500	100-240	120°	25000	65	06	40
072LUK029	10	800	3000	100-240	120°	25000	65	06	40
072LUK030	20	1600	3000	100-240	120°	25000	65	07	40
072LUK025	20	1600	6500	100-240	120°	25000	65	07	40
072LUK026	30	2700	3000	100-240	120°	25000	65	07	20
072LUK002	30	2700	6500	100-240	120°	25000	65	07	20
072LUK027	50	4500	3000	100-240	120°	25000	65	07	20
072LUK003	50	4500	6500	100-240	120°	25000	65	07	20
072LUK016	70	6300	6500	100-240	120°	25000	65	07	20
072LUK017	100	9000	6500	100-240	120°	25000	65	07	5
072LUK022	150	12000	6500	100-240	120°	20000	65	07	5
072LUK023	200	16000	6500	100-240	120°	20000	65	07	4
072LUK028	250	20000	6500	100-240	120°	25000	65	07	2

Highbay



Luminaria LED robusta de alta eficiencia y larga vida útil, ideal para montaje colgante en techos de altura tipo bodega industrial.

La Luminaria HIGHBAY es ideal en espacios interiores de alturas hasta de 18m como bodegas, gimnasios, plantas industriales, donde se requiere alto flujo luminoso y larga vida útil por las condiciones de instalación.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	IP C. ÓPTICO + C. ELÉCTRICO	IK	UND. EMPAQUE
072LUK018	100	13000	6500	100-277	120°	50000	65	07	1
072LUK019	150	15000	6500	100-277	120°	50000	65	07	1
072LUK021	200	20000	6500	100-277	120°	50000	65	07	1

LED Gas Station



Luminaria LED de alta eficiencia, larga vida útil y robustez para montaje incrustado en techos de bahías para servicio de automóviles. **Permite reducir el consumo de energía hasta en un 50% comparado con luminarias HID de salida lumínica similar**, se recomienda su uso en áreas comunes y aparcamientos. No apta para estaciones de combustible.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	IP C. ÓPTICO + C. ELÉCTRICO	IK	UND. EMPAQUE
072LUK020	120	12000	5000	100-277	130°	50000	65	07	1

LED eco Public



Luminaria LED de alta eficacia, larga vida útil y robustez para montaje horizontal en brazos, con un diseño que permite contar con una calidad estable. Representa la integración perfecta entre calidad y economía, siendo la mejor solución para proyectos sensibles al precio del mercado sin afectar la buena estabilidad y garantía del producto. Su uso es recomendado en pasillos de conjuntos residenciales, parques públicos y toda aplicación para iluminación en paso constante de usuarios. No incluye fotocontrol, ni accesorios.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	IP C. ÓPTICO + C. ELÉCTRICO	IK	UND. EMPAQUE
072LUK031	35	3150	6500	100-240	120°	25000	65	08	20
072LUK032	45	4050	6500	100-240	120°	25000	65	08	10
072LUK033	100	9000	6500	100-240	120°	25000	65	08	4

ILUMEC S.A.S se reserva el derecho de modificar productos y/o especificaciones técnicas como: flujo, ángulo, tiempo de garantía, entre otras, teniendo en cuenta la trazabilidad del producto. Imágenes de referencia.



Las luminarias decorativas LUMEK crean un ambiente agradable con un diseño elegante.

Nuestra tecnología LED de alta eficiencia, bajo costo, peso liviano, excepcionales características eléctricas y lumínicas, facilitan su instalación, reduciendo los costos de consumo.



LED Zenith




Los bombillos LED Zenith son **arte hecho tecnología de iluminación**, perfectos para dar un estilo elegante y moderno en oficinas, locales o en el hogar. Cuentan con tecnología LED, proporcionando máxima iluminación con un bajo consumo de energía.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068LUK069	11	1000	3000	E27	100-240	360°	25000	4
068LUK068	11	1000	6500	E27	100-240	360°	25000	4

Mushroom



Esta luminaria LED MushRoom es la combinación perfecta entre funcionalidad y decoración, gracias a su excelente diseño esta luminaria puede crear un ambiente innovador y ser utilizado en un gran número de aplicaciones. Este producto se adapta perfectamente a todos los plafones de rosca E27.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	BASE	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
066LUK026	13	1200	6500	E27	100-240	120°	25000	10

Kronos Techo



La luminaria LED Kronos es la combinación perfecta entre funcionalidad y decoración, gracias a su excelente diseño esta luminaria puede crear un ambiente innovador y ser utilizada en un gran número de aplicaciones. El tipo de montaje requerido para esta luminaria es sobrepuesto.




CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
066LUK039	12	800	6500°K	100-240	120°	25000	10

Imágenes de referencia.



LED Lineal Artlab



Con la Luminaria LED lineal ARTLab de alta eficacia y durabilidad, **los espacios se convertirán en una verdadera obra de arte, debido a su poder expresivo que genera una infinidad de emociones y sensaciones.**

Esta luminaria permite mantener un equilibrio entre la realidad de la obra y su percepción, generando como resultado la conversión de la luz en arte. Incluye accesorios de suspensión



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	COLOR	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL (HORAS)	TAMAÑO (cm)	UND. EMPAQUE
066LUK072	40	3200	6500	BLANCA	100-240	120°	25000	121	6
066LUK073	40	3200	4000	BLANCA	100-240	120°	25000	121	6
066LUK075	40	2700	6500	NEGRA	100-240	120°	25000	121	6
066LUK076	40	2700	4000	NEGRA	100-240	120°	25000	121	6

LED Floor Wash



Esta luminaria Floor Wash LED es el estado del arte en tecnologías que utilizan Chips LED'S, su formato ultra compacto los habilitan para ser el **reemplazo perfecto de la tecnología tradicional.**

Reduce los gastos de energía eléctrica y los requerimientos de mantenimientos frecuentes debido a su larga vida útil.



CÓDIGO ILUMEC	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	COLOR	TENSIÓN (V)	VIDA ÚTIL (HORAS)	UND. EMPAQUE
066LUK028	2	100	4000	PLATA	100-240	50000	50
066LUK074	2	100	6500	NEGRO	100-240	50000	50



Imagen de referencia.

