

PHILIPS

Hay una impresionante variedad de formas, estilos y casquillos. Tanto si deseas crear la atmósfera perfecta en tu hogar, llenar de energía tu área de trabajo, explorar cómo los colores realzan el ambiente, complementar la decoración o simplemente, ahorrar energía y reducir la factura de la luz.



Eco Twister



Bombillo de bajo consumo con forma de espiral decorativa y de calidad confiable. La familia incluye productos de 15 a 23W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
001PHI016	929689001201	15	Espiral	E27	110-127	6500	840	6000	12
001PHI019	929689001401	20	Espiral	E27	110-127	6500	1180	6000	12
001PHI026	929689001601	23	Espiral	E27	110-127	6500	1380	6000	12



Twister



Este bombillo pequeño, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 8000 horas. La familia incluye productos de 27 y 42W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de los bombillos GLS de 30 a 100 W.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
001PHI022	929689989102	27	Espiral	E27	110-127	6500	1760	8000	12
001PHI029	929689989301	42	Espiral	E27	110-127	6500	2650	8000	12

LED Mini Bulb



Se caracterizan por su diseño decorativo y generan una luz blanca o cálida, similar al de los incandescentes convencionales. Ideales para iluminación general, ofrecen increíbles ahorros de energía



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068PHI034	929001837971	3,5	G15	E27	100-240	3000	350	15000	6
068PHI033	929001838071	3,5	G15	E27	100-240	6500	350	15000	6

LED Bulb



Bombillo compatibles con rosca E27, diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen un alto nivel de ahorro de energía y minimizan los costos de mantenimiento.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068PHI024	929002046011	4.5	A19	E27	110-130	3000	450	15000	6
068PHI023	929002046111	4.5	A19	E27	110-130	6500	420	15000	6
068PHI025	929002046211	8	A19	E27	110-130	3000	750	15000	6
068PHI026	929002046311	8	A19	E27	110-130	6500	710	15000	6
068PHI039	929002046711	12	A19	E27	110-130	6500	1300	15000	6
068PHI040	929002046611	12	A19	E27	110-130	3000	1200	15000	6
068PHI048	929002046411	9.5	A19	E27	110-130	3000	910	15000	6
068PHI049	929002046511	9.5	A19	E27	110-130	6500	910	15000	6
068PHI018	929001838541	9	A19	E27	100-240	3000	806	25000	6
068PHI019	929001838641	9	A19	E27	100-240	6500	806	25000	6

LED Globe



Los bombillos LED son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de los bombillos incandescentes, halógenas y de bajo consumo.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
068PHI036	929001229371	8,5	G30	E27	100-240	6500	806	15000	4
068PHI035	929001229271	9,5	G30	E27	100-240	2700	806	15000	4
068PHI038	929001229511	13,5	G30	E27	100-240	6500	1521	15000	4
068PHI037	929001229411	15	G30	E27	100-240	2700	1521	15000	4

LED Filament



La gama de productos LED Filament recrea la iluminación incandescente utilizando iluminación LED. Las formas clásicas de sus diseños, ofrecen un ambiente retro y calido.

*MTO: Bajo pedido del proveedor.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	DIM	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
*MTO	929001948242	4	G93	E27	100-240	2500	400	NO	15.000	4
*MTO	929001941542	4	A60	E27	100-240	2500	400	NO	15.000	4
*MTO	929001941642	4	ST64	E27	100-240	2500	400	NO	15.000	4
*MTO	929001985742	7,5	G200	E27	120	2000	400	SI	15000	3
*MTO	929001985842	7,5	A160	E27	120	2000	400	SI	15000	3
*MTO	929001985942	7,5	T65	E27	120	2000	400	SI	15000	3

AR111



Cuenta con un alto índice de reproducción cromática (IRC 80) lo que hace que los colores iluminados se mantengan vibrantes y naturales; y así ser usado en aplicaciones donde los colores necesitan ser vistos tal como son, por ejemplo en tiendas, salas de exposición, galerías, restaurantes y hoteles.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	DIM	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
064PHI021	929001235212	9	AR111	GU10	100-240	2700	910	NO	25000	6
064PHI007	929001170208	15	AR111	G53	12	2700	830	SI	40000	6

LED Spot MR16 y GU10



Una nueva generación de reflectores LED GU10 y MR16 que se asemejan a los reflectores halógenos convencionales. Son ideales para la iluminación general y de acentuación, integrándose perfectamente a un diseño interior.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	DIM	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
064PHI016	929001971281	5	PAR16	GU10	100-240	2700	350	NO	15000	10
064PHI017	929001971381	5	PAR16	GU10	100-240	6500	350	NO	15000	10
064PHI018	929001266471	6	PAR16	GU10	120	3000	400	SI	15000	10
064PHI026	929002055811	6	PAR16	GU10	120	6500	380	SI	15000	6
064PHI019	929001240111	5	MR16	GU5.3	12	2700	400	NO	15000	6
064PHI020	929001240211	5	MR16	GU5.3	12	6500	435	NO	15000	6

LED PAR



Cuentan con tecnología de disipación de calor, mejorando su desempeño y vida útil. Su diseño con apariencia en vidrio, permite una mayor estética en el lugar de aplicación.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	DIM	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
065PHI005	929001343812	14	PAR38	E27	100-277	3000	1300	NO	25000	6
065PHI006	929001907012	14	PAR38	E27	120	3000	1200	SI	25000	6
065PHI007	929001907112	14	PAR38	E27	120	5000	1200	SI	25000	6




PHILIPS

Cada vez pasamos más tiempo en interiores, por eso buscamos soluciones de iluminación que nos proporcionen una luz uniforme, difusa, muy agradable y que confieran al espacio una sensación de amplitud y luminosidad. Como si tuviéramos una ventana con luz natural permanente.

Luminarias



Tubo TL5 Essential




Philips TL5 Essential Super80 es una lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	BALASTO PHILIPS	CÓDIGO COLOR	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (mm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
016PHI007	927925986558	14	T5	G5	ICN3S14D	865	1160	563	15000	40
016PHI004	927926784058	28	T5	G5	ICN2S28N	840	2670	1163	15000	40
016PHI006	927926786558	28	T5	G5	ICN2S28N	865	2480	1163	15000	40
016PHI011	927929383040	54	T5	G5	ICN2S5490CN	830	5000	1163	20000	40
016PHI010	927929386540	54	T5	G5	ICN2S5490CN	865	4700	1163	20000	40
016PHI005	927929084018	54	T5	G5	ICN22S54	840	4500	1163	30000	40



Tubo T8/T12 Super



Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son más amigables con el medio ambiente.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	BALASTO PHILIPS	CÓDIGO COLOR	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (mm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
017PHI002	927850084102	17	T8	G13	ICN2P32N	841	1375	610	24000	30
017PHI005	927842076501	17	T8	G13	ICN2P32N	865	1150	610	15000	30
017PHI006	927925486501	32	T8	G13	ICN2P32N	865	2750	1200	15000	25
017PHI004	927925484001	32	T8	G13	ICN2P32N	840	2510	1200	15000	25
018PHI002	927845576501	39	T12	Single Pin	RES239N	865	2730	1219	10000	15
018PHI004	927846076501	75	T12	Single Pin	RES275N	865	5625	2438	10000	15

TUBO LED T8



Los T8 son tubos LED económicos y adecuados para reemplazar las lámparas fluorescentes T8. El producto brinda un efecto de iluminación natural, así como ahorros en energía.

*MTO: Bajo pedido del proveedor.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	POTENCIA (W)	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (cm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
067PHI011	929001877312	TLED Master	18	G13	100-277	4000	2100	120	50000	10
067PHI022	929001877412	TLED Master	18	G13	100-277	6500	2100	120	50000	10
067PHI003	929001877512	TLED Master	10	G13	100-277	4000	1050	60	50000	10
067PHI004	929001877612	TLED Master	10	G13	100-277	6500	1050	60	50000	10
067PHI030	929001947311	CorePro	8	G13	100-277	4000	900	60	30000	10
067PHI031	929001947411	CorePro	8	G13	100-277	6500	900	60	30000	10
067PHI012	929001947711	CorePro	18	G13	100-277	4000	2100	120	30000	10
067PHI009	929001947811	CorePro	18	G13	100-277	6500	2100	120	30000	10
067PHI020	929001939511	EcoFit	16	G13	110-220	4000	1600	120	15000	20
067PHI013	929001939611	EcoFit	16	G13	110-220	6500	1600	120	15000	20
067PHI021	929001939711	EcoFit	8	G13	110-220	4000	800	60	15000	20
067PHI014	929001939811	EcoFit	8	G13	110-220	6500	800	60	15000	20
067PHI027	929001819208	Sensor	14	G13	100-240	4000	1600	120	30000	10
067PHI028	929001819308	Sensor	14	G13	100-240	6500	1600	120	30000	10
*MTO	929001919412	CorePro	30	FA8	120-277	4000	3500	240	36000	10
*MTO	929001950812	CorePro	30	FA8	120-277	6500	3500	240	36000	10

TUBO LED T5



Los tubos T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural, así como ahorros de energía.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	POTENCIA (W)	BASE	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (cm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
067PHI033	929001992604	25T5HO	25	G5	120-277	4000	3500	120	50000	25
067PHI032	929002043812	25T5HO	25	G5	120-277	6500	3500	120	50000	25
067PHI017	929001275412	Essential	8	G5	100-240	4000	900	60	30000	20
067PHI018	929001275512	Essential	8	G5	100-240	6500	900	60	30000	20
067PHI015	929001275212	Essential	16	G5	100-240	4000	1850	120	30000	20
067PHI016	929001275312	Essential	16	G5	100-240	6500	1850	120	30000	20

Tubo No Integrado PL-C



Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	CÓDIGO COLOR	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (mm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
002PHI001	927904984062	13	PLC	GX23-2	100	840	800	122	10000	10
002PHI004	927907384004	26	PLC	G24q-3	100	840	1800	163,9	12000	10
002PHI002	927906184003	26	PLC	G24d-3	100	840	1800	171,4	10000	10

Tubo No Integrado PL-T




MASTER PL-T es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivo de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	CÓDIGO COLOR	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (mm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
002PHI007	927914784071	32	PLT	GX24q3	100	840	2400	138,7	7000	10
002PHI006	927914884071	42	PLT	GX24q4	100	840	3200	160,7	7000	10

Panel Coreline



Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen una luz de calidad, ahorros importantes en energía y mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Panel se puede utilizar para reemplazar las luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (cm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
069PHI014	911401724122	40	120-277	4000	3600	60x60	25000	4
069PHI015	911401724132	40	120-277	6500	3600	60x60	25000	4
069PHI016	911401724222	40	120-277	4000	3600	30x120	25000	4
069PHI017	911401724232	40	120-277	6500	3600	30x120	25000	4

DOWNLIGHT



Ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, convirtiéndola en una solución respetuosa con el medio ambiente y con una excelente relación calidad/precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Referencia: 066PHI026 y 066PHI027 son de sobreponer.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO PUL	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
066PHI010	910503918489	11	120-277	6500	700	5.70"	25000	12
066PHI012	910503918490	15	120-277	4000	1000	6.69"	25000	12
066PHI011	910503918491	15	120-277	6500	1000	6.69"	25000	12
066PHI019	910503918493	30	120-277	6500	2000	8.46"	25000	12
066PHI022	929002229001	15	100-240	4000	1100	6"	15000	12
066PHI023	929002229101	15	100-240	6500	1100	6"	15000	12
*066PHI026	929002229201	15	100-240	4000	1100	6"	15000	12
*066PHI027	929002229301	15	100-240	6500	1150	6"	15000	12
066PHI024	929002229601	20	100-240	4000	1650	8"	15000	12
066PHI025	929002229701	20	100-240	6500	1650	8"	15000	12



PHILIPS

Los entornos exigentes requieren soluciones sólidas. Los LED, hechos con materiales robustos, pueden soportar vibraciones excesivas sin parpadear ni romperse como lámparas de cristal. Su larga duración significa que proporcionarán una luz óptima durante muchos años


Industrial



MH Ovoide Estándar Switch Star



Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lámpara de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
007PHI029	928480200097	175	ED90	E40	132	14000	10000	12
007PHI010	928480300097	250	ED90	E40	133	20500	10000	12
007PHI011	928480310097	250	ED90	E40	133	19000	10000	12
007PHI015	928480400097	400	ED120	E40	135	36000	16000	6
007PHI024	928601179901	1000	BT56	E40	263	79800	12000	6
007PHI027	928601179401	1500	BT56	E40	268	124000	6000	6

MH Tubular Master HPI-T Plus



Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
007PHI009	928481300097	250	T46	E40	128	20500	20000	12
007PHI012	928481600095	400	T46	E40	125	32000	20000	12

MH Tubular Master HPI-T



Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
007PHI017	928482600094	1000	T65	E40	220	85000	12000	4
007PHI018	928073609231	2000	T100	E40	220	189000	12000	4

MASTER City White CDO-TT Plus



Lámpara de haluro metálico cerámico con exterior de forma tubular transparente, utilizada en exteriores para brindar una luz blanca agradable.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
006PHI010	928082019235	70	T31	E27	93	7500	27000	12
006PHI013	928082119231	100	T46	E40	97	10500	27000	12
006PHI012	928082219231	150	T46	E40	98	16500	27000	12
006PHI009	928082319230	250	T46	E40	100	28300	23000	12

LÁMPARA Sodio PIA PLUS



Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	BULBO	BASE	TENSIÓN (V)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
006PHI005	928152700091	70	T35	E27	90	6600	30000	12
006PHI011	928483300094	100	T46	E40	100	10700	28000	12
006PHI004	928483400094	150	T46	E40	100	18000	32000	12
006PHI003	928144709292	250	T46	E40	100	33300	36000	12
006PHI008	928144809292	400	T46	E40	100	55800	36000	12

BALASTO Electrónico Centium T5



Arranque programado



El funcionamiento de alta frecuencia (HF) mejora la calidad de la luz y la vida útil de la lámpara. Cumple con las normas de Europa y Asia y se ajusta a los sistemas de iluminación de emergencia.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	DETALLE	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
010PHI002	913701201002	ICN2S28N73M	T5 2 X 28W	120 -277	30
010PHI001	913701246110	ICN2S5490CN73M	T5 2 X 54W	120-277	30

BALASTO Electrónico Centium T8



Arranque instantáneo



El funcionamiento de alta frecuencia (HF) mejora la calidad de la luz y la vida útil de la lámpara. Cumple con las normas de Europa y Asia y se ajusta a los sistemas de iluminación de emergencia.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	NÚMERO DE LÁMPARAS	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
011PHI002	913710842709	ICN2P32N73M	T8 2X32W	120-277	30
011PHI003	913701220309	ICN4P32N73M	T8 4X32W	120-277	30

TRANSFORMADOR LED



El nuevo LED transformador funciona con sistemas LED de alto rendimiento dentro del rango de voltaje de red de 110 a 240V. Proporciona un voltaje de salida estable y seguro de 12V, además de tener una larga vida útil (30,000 horas). Su formato compacto y liviano permite su uso en los más diversos tipos de instalaciones.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
008PHI001	929000719013	ETRZ17LEDM	120	48

KIT BALASTO CWA core & coil HID MH quad C&C



El balasto CWA core & coil HID MH es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	POTENCIA DE LINEA (W)	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
044PHI003	913710494709	71A5590500DML	175	120Vac	6
044PHI004	913710663902	71A5790500DMLA	175	120Vac	4
044PHI001	913710508319	71A6091500DMLA	400	120Vac	4
044PHI002	913710662602	71A6592500MLA	1000	120Vac	2
044PHI010	913710574310	71A6542500ML	1000	480Vac	2
044PHI007	913710652819	71A6792500MLA	1500	120Vac	1

KIT BALASTO CWA para sodio



El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria. El núcleo y la bobina también forman el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	POTENCIA DE LINEA (W)	TENSIÓN (V)	UND. EMPAQUE
044PHI011	913710664002	71A8291500DMLA	250	S50 120-277V	4
044PHI005	913710551219	71A8493500DMLA	400	S51/M169 CWA 120-277V	3
044PHI012	913710656202	71A8443500DTA	400	S50 120-277V	4
044PHI006	913700500809	71A8793500	1000	S51/M169 CWA 120-277V	2

Proyector LED Gen2 y Gen3



Los proyectores LED Gen2 y Gen3 son luminarias muy eficientes y a un precio muy competitivo; es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía.

*MTO: Bajo pedido del proveedor.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	REFERENCIA	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	IK	IP	ÓPTICA	VIDA ÚTIL HORAS
*MTO	919053055558	Mini F. GEN2	10	120-277	6500	800	06	65	Ancho	30000
*MTO	919053055560	Mini F. GEN2	20	120-277	6500	1600	06	65	Ancho	30000
072PHI044	919053055562	Mini F. GEN2	30	120-277	6500	2400	06	65	Ancho	30000
072PHI039	919053055564	Mini F. GEN2	50	120-277	6500	4000	06	65	Ancho	30000
072PHI040	919053055554	Mini Flood	100	120-277	6500	10000	07	65	Abierto	30000
072PHI037	919053055555	Mini Flood	150	120-277	6500	15000	07	65	Abierto	30000
072PHI036	919053055556	Mini Flood	200	120-277	6500	20000	07	65	Abierto	30000
*MTO	824110112221	Tango Gen3	100	120-277	4000	12000	08	66	Ancho simetrico	50000
*MTO	824110112241	Tango Gen3	120	120-277	4000	14400	08	66	Ancho simetrico	50000
072PHI032	824110112251	Tango Gen3	120	120-277	6500	14400	08	66	Ancho simetrico	50000
*MTO	824110112261	Tango Gen3	150	120-277	4000	18000	08	66	Ancho simetrico	50000
072PHI031	824110112271	Tango Gen3	150	120-277	6500	18000	08	66	Ancho simetrico	50000
*MTO	911401618205	Tango Gen3	200	220-240	6500	26000	08	66	Haz asimétrico	50000
*MTO	911401617205	Tango Gen3	200	220-240	6500	26000	08	66	Haz asimétrico	50000
072PHI041	911401617105	Tango Gen3	200	220-240	6500	26000	08	66	Haz asimétrico	50000
*MTO	911401680503	Tango Gen3	320	220-240	6500	36000	08	66	Haz asimétrico	50000
072PHI042	911401681903	Tango Gen3	400	220-240	6500	45000	08	66	Haz asimétrico	50000



GreenPerform 3



Green Perform 3 es la solución ideal para iluminación de almacenes e industrias. Con una baja inversión inicial es posible reemplazar directamente sistemas de alumbrado con tecnología convencional, reduciendo significativamente costos energéticos y de mantenimiento.

*MTO: Bajo pedido del proveedor.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	IP	ÓPTICA	VIDA ÚTIL HORAS
*MTO	824110102251	85	120-277	6500	10000	65	Abierta	50000
*MTO	824110102261	85	120-277	4000	10000	65	Abierta	50000
*MTO	824110102271	85	120-277	6500	10000	65	Cerrada	50000
072PHI026	824110102281	85	120-277	4000	10000	65	Cerrada	50000
*MTO	824110102291	120	120-277	6500	16000	65	Abierta	50000
072PHI030	824110102301	120	120-277	4000	16000	65	Abierta	50000
*MTO	824110102311	120	120-277	6500	16000	65	Cerrada	50000
*MTO	824110102321	120	120-277	4000	16000	65	Cerrada	50000
*MTO	824110102331	155	120-277	6500	20000	65	Abierta	50000
*MTO	824110102341	155	120-277	4000	20000	65	Abierta	50000
*MTO	824110102351	155	120-277	6500	20000	65	Cerrada	50000
*MTO	824110102361	155	120-277	4000	20000	65	Cerrada	50000
*MTO	911401512631	225	120-277	6500	29000	65	Cerrada	50000
*MTO	911401512731	225	120-277	4000	29000	65	Cerrada	50000

SmartLED 2 Waterproof



Luminaria robusta, económica, compacta y resistente al agua diseñada para uso en entornos exigentes y libre de mantenimiento. Es el reemplazo directo de tubos fluorescentes 2x54W T5 y 2x32W T8. Ideal para aplicaciones en industria, almacenes, parqueaderos y zonas húmedas.



CÓDIGO ILUMEC	CÓDIGO PHILIPS	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	FLUJO LUMÍNICO (lm)	TAMAÑO (cm)	IP	VIDA ÚTIL HORAS	UND. EMPAQUE
066PHI020	919053055566	120-277	17	6500	2000	120	65	30000	9
066PHI021	919053055568	120-277	38	6500	4000	120	65	30000	9

